

## Ротационен лазер BOSCH GRL 400 H, 2x1,5 Ah, L-BOXX

**Ротационният лазер BOSCH GRL 400 H** представлява интуитивен инструмент с един бутон за дейности по нивелиране на открито. С клавиатура с един бутон, функционалност за електронно самонивелиране и удобна табличка за батерия. Използва се за определяне на стойности за изкопаване и запълване за изкопи, и основи до изравняване на бетонни форми и оформяне на пейзаж. Отличава се с диапазон на самонивелиране  $\pm 8\%$  ( $\pm 5^\circ$ ) и ADS система за предупреждение при удари. **Лазерът** издържа на тежките условия на всеки обект на открито, благодарение на защитата от вода и прах IP56. **Цвят на лазерната линия - червен.**

**Стандартно се доставя** с 2 броя батерии 1,5 V LR20 (D), 2 броя батерии 1,5 V LR6 (AA), L-BOXX, лазерен приемник LR 45 и отделение за батерия.



### Технически характеристики

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                            | Професионален                                                                                                       |
| Работна температура            | от -10° до +50°C                                                                                                    |
| Лазерен диод                   | 635 nm, < 1 mW                                                                                                      |
| Клас на лазера                 | 2                                                                                                                   |
| Точност на нивелиране, mm/m    | $\pm 0,08$                                                                                                          |
| Максимален работен диапазон, m | 20 - без приемник / 400 - с приемник                                                                                |
| Диапазон на самонивелиране     | $\pm 5^\circ$ (8 %)                                                                                                 |
| Защита                         | IP 56                                                                                                               |
| Резба на статива               | 5/8"                                                                                                                |
| Батерия                        | 2 x 1,5-V-LR20 (D)                                                                                                  |
| Гаранционен срок               | 36 месеца след регистрация в интернет                                                                               |
| Окомплектовка                  | 2 броя батерии 1,5 V LR20 (D), 2 броя батерии 1,5 V LR6 (AA), L-BOXX, лазерен приемник LR 45 и отделение за батерия |
| Тегло, kg                      | 2,0                                                                                                                 |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=33898](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33898)