

Газов калорифер с термостат CIMEX LPG50-TC

Газовият калорифер CIMEX LPG50-TC идва стандартно оборудван с термостат, редуцир вентил и маркуч за битова бутилка пропан бутан. Това е професионален **мобилен отоплител**, предназначен за отопление на помещения с добра вентилация във фабрики, цехове, складове и строителни обекти. Това, че е оборудван с терморегулатор/термостат за автоматично поддържане на предварително зададена температура, го прави идеален за случаите, когато е необходимо бързо и ефективно затопляне на помещения с голям обем или поддържане на температурата в тях. Освен в строителството, намира приложение и за отопление на оранжерии, помещения за отглеждане на животни, складове за земеделска продукция. **Газовият калорифер** е снабден с двигател с керамичен корпус и термозащита, термостат за защита от прегряване, регулатор на мощността и двоен дисплей. На единия дисплей се визуализира моментната температура, а на другия зададената такава. При задаване на по-висока от моментната температура, калориферът ще стартира автоматично, а при достигане на зададената температура **калориферът** ще се изключи автоматично. **Газовият отоплител** има ниско тегло от само 7 kg, а заедно с това, че има компактни размери се осигурява лесно транспортиране. Специалният профил на горивната камера предпазва корпуса от загряване, така, че дори при продължителна работа той остава студен.



Отопляем обем на помещението с газов калорифер Cimex LPG50-TC в зависимост от изолацията на помещението при $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$.

			
m3	m3	m3	m3
2459	1146	689	492

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	50
Дебит, m ³ /h	872
Капацитет, Btu/h	170,60
Консумация на газ, m ³ /h	3,63
Налягане, bar	2,0
Номинален ток, A	0,4
Защита	IPX4
Размери Д/Ш/В, cm	64x29x40
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	термостат, редуцир вентил и маркуч за битова бутилка пропан бутан
Тегло, kg	7,0



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33992