

Дизелов калорифер с индиректно изгаряне CIMEX D30i

Дизеловият калорифер с индиректно изгаряне CIMEX D30i е предназначен за отопление на големи помещения като спортни зали, производствени помещения, ферми за животни, птицеферми, складове и шатри. За разлика от калориферите с директно изгаряне, при тези с индиректно изгаряне има димоотвод, който да отвежда изгорелите газове извън помещението, в което се намира калорифера. Това осигурява отопление на нафта без наличие на изгорели газове и миризми в помещението.



Друга опция за използване на този вид **отоплители** за отопление на помещения, без консумация на кислород и съдържание на изгорели газове е, калорифера да бъде разположен извън помещението, което се отоплява. Така чрез гъвкав въздуховод затопления въздух се доставя в помещението, което желаете да отоплявате. Благодарение на това, **CIMEX D30i** може да се използва за аварийно и основно отопление на помещения със слаба вентилация, в които за продължителен период от време присъстват хора. С мощност от 30 kW **дизеловият калорифер с индиректно изгаряне** е подходящ за основно и поддържащо отопление на големи помещения до 1229 кв.метра.

В строителството, този тип **калорифери** се използват за две основни цели – поддържане на температура и/или сушене. В животновъдството, моделът е отличен вариант за отопление на ферми за отглеждане на животни и птици. За тази цел, оптималният вариант за разположение е извън помещението, в което се отглеждат животните. При отопление на складове за стоки и земеделска продукция, **дизеловият отоплител** може да бъде разположен в помещението и да се използва вградения термостат за поддържане на желаната температура, без необходимост от допълнителен външен термостат. Максимална икономичност и бързина при отопление на помещения се постига, когато калориферът е разположен вътре в помещението. По този начин се получава циркулация (до подгриване) на вече затоплен въздух.

Външната част на **дизеловия калорифер CIMEX D30i** е изработена от здрава ламарина, защитаваща компонентите му от атмосферни влияния. Тя служи за насочване на въздушния поток на вентилатора и играе ролята на температурен щит, разделящ горивната камера от околната среда. Процесът на горене се контролира от прецизна електроника, която чрез фотоклетка го следи и при възникване на аномалии, изключва машината. Настройката на желаната температура се извършва чрез терморегулатора разположен на контролния панел, като чрез два LED дисплея се показва зададената (желаната) температура и измерената в момента такава. Горивната камера е снабдена с термо защита срещу прегряване. За осигуряване на максимална продължителност при работа, **дизеловият калорифер** е оборудван с резервоар за гориво с обем от 38 литра. С него се постига до над 17 часа непрекъсната работа. За повече удобство при транспортиране, уредът стандартно се доставя с големи транспортни колела.

Технически характеристики

Тип нафтов

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	30
Дебит, m ³ /h	720
Консумация на гориво, l/h	2,15
Размери Д/Ш/В, cm	137x56x99,5
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	27



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34003