

LED прожектор MILWAUKEE M18 SLED-0 SOLO

LED прожекторът MILWAUKEE M18 SLED-0 SOLO TRUEVIEW™ се отличава с осветление с висок светлинен поток. Въртящата се глава осигурява 1250 лумена с до 650 m разстояние на лъча. Моделът е с 4-ри изходни режима: Spot, Flood, Spot/Flood, Strobe, осигуряващи множество опции за осветяване на работното пространство. Специален точков режим служи за използване при осветяване на дълги разстояния, като инспекция на стълбове и кабели за високо напрежение, инспекция на дълги участъци от тръбопроводи, медни тръби и други. **Лампата** е със защита IP54 от прах и пръски вода. Ергономичното захващане с гумена отливка подобрява комфорта на потребителя и сцеплението по време на употреба. **LED прожекторът** е с отвор за ключ с функция за окачване и е част от гъвкава система от батерии: работи с всички батерии MILWAUKEE® M18™. Максималното време на работа с батерия M18 B5 е 4/ 4/ 7/ 5 часа в зависимост от светлинния поток - 1250/ 1200/ 600/ 1200 Lm.



LED прожекторът MILWAUKEE M18 SLED-0 SOLO TRUEVIEW™ се доставя без батерии и зарядно.

Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	18
Защита	IP54
Светлинен поток	600-1250 lm
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg	2,2



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34097