

Резервоар за дизелово гориво CEMO Uni-Tanks 1000 L

Двустенният резервоар за дизелово гориво CEMO Uni-Tank 1000 L е с общо одобрение за строителна инспекция Z-40.21-288 и с вътрешна стена изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE). Представява **индивидуален резервоар** с интегрирана поцинкована стоманена ламарина, за съхранение на прясно и отработено масло с точка на възпламеняване > 55 °C, дизелово гориво и биогориво. Одобрен за вътрешен монтаж и във водозащитни зони без насип. Моделът се отличава с компактна структура с ниска височина, което го прави много удобен за разполагане и работа, тъй като не е необходима допълнителна стълба. Размерите на **резервоара** са 128x77x142 cm.



Основни предимства:

- одобрен за транспортиране съгласно ADR, но без монтирана помпа.
- по-ниският център на тежестта увеличава стабилността и подобрява управлението/транспорта.

Придружен с необходимите сертификати.

Технически характеристики

Тип	Вертикален
Капацитет	1000
Размери Д/Ш/В, cm	128x77x142
Окомплектовка	механичен нивомер, визьор за отчитане на течове, ръкохватки за носене
Тегло, kg	89



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34344