

Индустриален дизелов генератор CIMEX SDG220 - 250 kVA

Индустриалният дизелов генератор Cimex SDG220 - 250 kVA е предназначен за аварийно и основно захранване. С номинална мощност от 200 kW, той е идеалното решение за осигуряване на електрическо захранване на сгради, офиси, бензиностанции, ферми, складове и строителни обекти. **Генераторът** се предлага само във версия с "кожух" т.е. закрит тип със звукоизолационна вътрешна облицовка и антикорозионно покритие. Предназначен е за външен монтаж, като може да се монтира в близост до сгради, благодарение на ниското ниво на шум. За осигуряване на сигурно стартиране при зимни условия, **генератора за ток** е оборудван със система за подгряване на охладителната течност. Прецизният вграден AVR (система за автоматично регулиране на изходното напрежение), осигурява стабилизирано изходно напрежение $\pm 0,5\%$, което позволява с дизеловия генератор да бъде захранвана компютърна техника, сървъри и друга електроника, медицинско оборудване в болници и всякакви чувствителни към колебания в напрежението уреди.



За използване в режим **"авариен генератор"** с автоматичен старт / стоп, към генератора се предлага опция за монтаж на външен моторизиран разединител, благодарение на който при отпадане на мрежовото напрежение е рамките на около 2 секунди, се осъществява превключване от мрежа към захранване от генератор. **Дизеловият генератор CIMEX SDG220** е оборудван с високотехнологичен цифров контролер, позволяващ въвеждането на индивидуални настройки и следене в реално време на работните параметри на генератора и двигателя. Горивният резервоар е с обем от 400 литра. Моделът е с LTS панел, волт-метър, ампер-метър, херц-метър, моточасовник, показател за нивото на горивото, защита за ниско ниво /налягане/ на маслото, подобрена охладителна система на двигателя и алтернатора и странични капаци, осигуряващи бърз достъп до възлите.

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	361
Мощност на генератора, kW	220
Номинална мощност на генератора, kW	200
Захранване, V	230 / 400
Вместимост на резервоара, l	400
Двигател	Дизелов RICARDO TURBO Charger with Intrecooler Direct injetor
Охлаждане	водно
Брой цилиндри	6
Стартиране	Електростарт
Размери Д/Ш/В, cm	260x125x220
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	2900



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34421