

Машина шпакловане и боядисване CIMEX HPS 12.220G

Машината за безвъздушно шпакловане и боядисване CIMEX HPS 12.220

представлява индустриална машина за ежедневна употреба при високи натоварвания. Снабдена е с бутална помпа, с хидравлично задвижване.

Машината за безвъздушно боядисване HPS 12.220G е идеалното решение за нанасяне на материали с висок вискозитет, използване с няколко пистолета и работа на големи височини, дори при отсъствие на електрозахранване. Може да работи с 4-ри пистолета едновременно: 1 пистолет - максимален размер на дюзата - 0,051"; 2 пистолета - максимален размер на дюзата - 0,041"; 3 пистолета - максимален размер на дюзата - 0,031" и 4 пистолета - максимален размер на дюзата - 0,027".

Машината за пръскане на шпакловка работи със следните материали: акрилни шпакловки, гипсови шпакловки с отворено време за работа, акрилни бои, грундове, емулсии, водоразтворими бои, бои съдържащи разтворители, антикорозионни покрития, огнезащитни покрития, тежки пластери, хидроизолации, смоли, пожарозащитни бои, пожарозащитни покрития, латекс, емайли, лакове, всички видове фасадни бои, покрития на водна основа, бои на химическа основа, емулсии, блажни бои, 100% акрилни покрития, фугиращи смеси, еластомерни покрития, бързосъхнещи бои, епоксидни покрития, огнезащитни покрития и хидроизолационни покрития, битумни емулсии.



Благодарение на хидравличното задвижване на помпата се постига значително по-бавен и дълъг ход на буталото в сравнение с машините с директно електрическо задвижване. Оребреният алуминиев картер за хидравлично масло е с обем от 13 литра, което увеличава с над 60% ресурса на помпата, намалява износването и загряването. Буталото и работния сет на **безвъздушната помпа за боядисване** се отличават с отлична изнosoустойчивост, дължаща се на конструкцията и използваните материали.

Технически характеристики

Мощност, к.с	8,5
Двигател	HONDA GX270
Дължина на маркуча, m	25
Налягане, bar	228
Дебит на помпата, l/min	15
Размер на дюзата	243-539 / 0,051"
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	пистолет, струен удължител 45 cm, маркуч за високо налягане 25 метра, дюзи: 539 - 1 брой / 243 - 1 брой, комплект инструменти, двигателно масло 1 литър и масло за смазване на помпата 250 ml
Тегло, kg	124



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34422