

Линеен лазерен нивелир с три лъча SOLA Plano 3D Green

SOLA PLANO 3D GREEN е **линеен лазер** със зелени хоризонтални и вертикални 360° лазерни линии. **PLANO 3D GREEN** е подходящ за прецизно подравняване. Благодарение на индивидуално превключващите се линии, той може да се използва за различни приложения. Висококачествените, ясни лазерни линии REAL GREEN осигуряват най-добра видимост с абсолютна точност. **Нивелирът** е оборудван с мощни литиево-йонни батерийни клетки, осигуряващи дълго време на работа до 8 часа. Лазерните линии могат да се включват индивидуално с натискане на бутон и дават възможност за различни приложения.

При **линейния лазер SOLA PLANO 3D GREEN** пресечните точки на лазерните линии създават точни ъгли от 90°, което е идеално за полагане на стенни и подови плочки, монтиране на мебели или дори монтажни работи. При пускане в експлоатация махалото се освобождава и автоматично се извършва самонивелиране. Неравностите до $\pm 3^\circ$ се компенсират автоматично с точност $\pm 0,3$ mm/m. Чрез активиране на функцията за накланяне **лазерния нивелир** може да се използва и за извършване на работа под ъгъл, като например монтиране на стълбищни парапети. Когато работите на по-големи разстояния или при неблагоприятни условия на околната среда е препоръчително използването на ръчен приемник REC LGD0. В комбинация с импулсния режим на лазера зелените лазерни линии стават видими чрез ръчния приемник или се чува звуков сигнал. Това е компактен, интуитивен, удобен **лазер** само с три бутона за управление с една ръка.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Работна температура	от -10° до +50°C
Лазерен диод	510-530 nm
Клас на лазера	2
Точност на нивелиране, mm/m	$\pm 0,3$
Максимален работен диапазон, m	30 - без приемник; 80 - с приемник
Диапазон на самонивелиране	$\pm 3^\circ$
Защита	IP54
Резба на статива	1/4"-5/8"
Размери Д/Ш/В, cm	15x9,5x12,5
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	Предпазни очила зелени, адаптер за батерии, стойка, зарядно устройство, 4 броя батерии и пластмасов куфар
Тегло, kg	0,720



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34445