

Струг за метал BERNARDO Profi 750 Vario - 400V

Трифазният струг за метал BERNARDO Profi 750 Vario разполага с широка гама от стандартни аксесоари (например DC-мотор с честотен инвертор, лагер на главния шпиндел с качество P5, микрометричен надлъжен предпазител, предпазен съединител, LED осветление на машината), което го прави идеален за потребители с високи очаквания.

Стругът е снабден с двигател с честотен инвертор за по-висока производителност и висок въртящ момент. Отворът на шпиндела от 38 mm, което позволява обработка на детайли с големи диаметри.

Отличава се с безстепенно регулиране на скоростта и прецизен шпинделен лагер с два регулируеми конусно-ролковидни лагера. Върхът на шпиндела е с висока концентричност - по-добра от 0,009 mm.

Металообработващият струг е подходящ за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси.



Стойката не е включена в цената, а се закупува отделно!

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Обороти	75 - 500 / 300 - 2000 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(18) 0,2 - 3,5 mm / (21) 8 - 56 inch
Надлъжно подаване, mm/rev	(15) 0,07 - 1,0
Напречно подаване, mm/rev	(15) 0,017 - 0,25
Конус на вала	МК 3
Ход на пинолата, mm	90
Межд�центрово разстояние, mm	750
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 280
Отвор на вала, mm	38
Височина на центъра, mm	140
Размери Д/Ш/В, cm	73 x 140 x 52 (без поставка)
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	тричелюстен патронник DK11 - 160 mm / D4, неподвижен център, зъбни колела, четворен държач за инструменти, предпазен съединител, микрометричен надлъжен ограничител, кръстат супорт с горно придържане, честотен инвертор, цифрово отчитане на скоростта, LED лампа, предпазител на патронника, защита срещу стружки, капак на водещия винт, инструменти
Тегло, kg	220



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34493