

Струг за метал BERNARDO Standard 360 V-constant

BERNARDO Standard 360 V-constant е универсален **струг за метал**, който се отличава със солидна конструкция и практичност. Стандартното оборудване, което прави този модел наистина универсален за технически училища, сервиси и обучителни работилници, включва 2-осно цифрово отчитане, опори, LED лампа и предпазни мерки в съответствие със стандартите CE. Освен това, този модел разполага с допълнителната характеристика "постоянна скорост на струговане", позволяваща отлични резултати при обработка на детайли с различни диаметри.

Металообработващият струг разполага с висококачествени ъглови сачмени лагери, както и със закалени и полирани зъбни колела и валове. Подвижният мост позволява обработка на детайли с голям диаметър. Масивното тяло на машината с форма на призма разполага с допълнителни подсилвания, което свежда до минимум вибрациите.



Стругът е идеален за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	1,5
Обороти	85 - 390 / 390 - 1800 min ⁻¹
Надлъжно подаване, mm/rev	(30) 0,02 - 0,75
Напречно подаване, mm/rev	(30) 0,02 - 0,75
Ширина на паралелите, mm	185
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-5
Конус на пинолата	МК 3
Ход на пинолата, mm	90
Межд�центрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 360, спрямо кръстатия супорт - 220
Отвор на вала, mm	51
Метрична резба	(65) 0,08 - 24 mm / (75) 1 - 112/1"
Височина на центъра, mm	180
Размери Д/Ш/В, cm	69 x 192 x 176
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	управление с 2-осов цифров дисплей чрез сензорен екран, 3-челюстен патронник 200 mm, неподвижен люнет 55 mm, подвижен люнет 55 mm, лицева плоча 260 mm, четворен държач за инструменти, защитно устройство на държача за инструменти, предпазен съединител, охлаждащо устройство, честотен инвертор, серво мотор за оси z и x, крачен педал със спираща функция, защита срещу стружки, LED работно осветление, цифрова индикация на скоростта, втулка за свредло с морзов конус, 2 броя неподвижен център, стойка, инструменти
Тегло, kg	620



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34498