

Струг за метал BERNARDO CK 400 x 750

Стругът за метал BERNARDO CK 400 x 750 се доставя стандартно с електронно колело за ръчно управление на движението по осите x и z. И двете оси са оборудвани с АС серво мотори и сферични винтове. Широкият напречен плъзгач позволява монтиране на различни държачи за инструменти. Отличава се с висока скорост на подаване за намаляване на времето за престой. Главният шпиндел разполага с предварително затегнати висококачествени ъглови лагери, гарантиращи най-добрата възможна точност.

Металообработващият струг е снабден с удобно за потребителя и лесно за разбиране управление Siemens 808D Advanced и с хидравлично регулируем шпиндел. **Стругът** се отличава със солидна опорна част с прецизно монтиран основен шпиндел с отвор от 66 mm.

Снимките са примерни.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	5,5
Обороти	30 - 2500 min ⁻¹
Ход по оси X/Z, mm	210/750
Ширина на паралелите, mm	330
Конус на пинолата	МК 4
Диаметър на пинолата, mm	55
Ход на пинолата, mm	140
Междуцентрово разстояние, mm	750
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 400, спрямо кръстатия супорт - 240
Отвор на вала, mm	66
Височина на центъра, mm	200
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	хидравличен 3-челюстен патронник 200 mm, автоматична револверна глава с осем позиции, Siemens 808D Advanced, държачи за инструменти (3 бр.), охлаждащо устройство, LED работно осветление, подвижен центриращ връх МК 4, автоматично смазване на надлъжната и напречната опора, електронно ръчно колело, защитен капак на машината, инструменти
Тегло, kg	1780

