

Ръчен циркуляр MILWAUKEE CS 60

Ръчният циркуляр MILWAUKEE CS 60 се отличава с мощен 1600-ватов мотор с 5800 об/мин за бързо рязане на твърди материали. С голям капацитет на рязане от 61 mm и 0-56° капацитет на скосяване. Конструкцията на заключващия лост за бързо освобождаване разполага с бързи настройки на скосяването. Вграденият вентилатор за прах поддържа линията на среза чиста.

Електрическият циркуляр е снабден с големи дръжки и лостове за подобрена ергономичност и контрол. Дългият страничен ограничител осигурява прави срезове и прецизно водене.

Циркулярът се доставя с твърдосплавен диск с 24 зъба, паралелен водач и 4-метров кабел.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Номинална мощност, W	1600
Обороти на празен ход, min-1	5800
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm	61
Диаметър на диска, mm	184
Диаметър на вътрешния отвор, mm	30
Дебелина на рязане при 45°	49
Дебелина на рязане при 90°	61
Ъгъл на рязане	0-56°
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	циркулярен диск, страничен водач, ключ за диска, картонена кутия
Тегло, kg	4,8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34562