

Бормашина колонна BERNARDO GB 55 NC VARIO

Бормашината BERNARDO GB 55 NC VARIO е колонна пробивна машина с варио предавка за автоматичен ход на вала и безстепенно регулиране на скоростта за широки приложения при побиване. Тази бормашина с марка BERNARDO е професионален пробивен инструмент със сензорен дисплей за лесно разчитане на данните.

Работната маса е изработена от чугун и се накланя под ъгъл от -45° до $+45^\circ$, а Т-слотовете позволяват закрепването и на по-големи детайли. GB 55 NC VARIO е оборудвана с устройство за автоматично освобождаване на инструмента и колона от твърда полирана стомана за висока издръжливост. Бормашината е снабдена с моторизирано регулиране на височината на работната маса.

Колонната бормашина разполага с 6 автоматични подавания на свредлото, което се управлява от електромагнитен съединител.

Максималният диаметър на пробиване е 50 mm за стомана и 60 mm за чугун.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!



Технически характеристики

Тип	Професионална
Мощност, kW	3,0
Обхват на захващане на патронника, mm	1 - 13 / B 16
Обороти	50 - 316 / 316 - 2200 min ⁻¹
Подаване на вала, mm/rev	0,8 / 0,12 / 0,17 / 0,24 / 0,35 / 0,50
Максимално нарязване на резба	M 42
Конус на вала	МК 4
Разстояние от вала до колоната, mm	360
Разстояние от вала до масата, mm	580
Разстояние от вала до основата, mm	1185
Макс. диаметър на пробиване, mm	60
Диаметър на колоната, mm	180
Размер на масата/ Т- канал	570 x 480/ 14 mm
Размер на работната повърхност, mm	435 x 445
Макс. ход на вала, mm	225
Размери Д/Ш/В, cm	102 x 75 x 234
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	пробивен патронник 1-13 mm / B 16, дорник за пробивен патронник МК 4 / B 16, преходни втулки МК 4/3, МК 4/2 и МК 3/1, моторизирано повдигане на масата, охлаждащо устройство, тъч скрийн, електромагнитно подаване на шпиндела, устройство за нарязване на резба, устройство за бързо освобождаване на инструмента, LED работно осветление, цифрово отчитане на оборотите на вала, цифрово отчитане на дълбочината на пробиване, регулируем предпазител
Тегло, kg	630



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34664