

Виброплоча CIMEX CP110N



Виброплочата CIMEX CP110 N е оборудвана със здрава стоманена рама, която допълнително усилва конструкцията, намалява вибрациите и улеснява работата. С нова система за сгъване и разгъване на транспортните колела, което улеснява преместването. Благодарение на тази система само за няколко секунди може да преведете **бензиновата виброплоча** в режим на готовност за работа. Голямата центробежна сила от 25 kN улеснява уплътняването на дълбочина до 35 cm. Задвижването на машината е чрез икономичен бензинов OHV двигател с обем от 196 cm³. За избягване на загряването на **вибраторната част** при полагане на асфалт с температура от 150-170 градуса, тя е фиксирана към основното тяло на машината чрез основи, с намалена контактна площ. Това допринася за значително намаляване на топлообмена между полагания асфалт и вибриращата част. Вместимостта на водния резервоар е 10 литра.

Самопочистващата се плоча е изработена от чугун и има размери 590 x 502 mm. Чугунената плоча има до 4-ри пъти по висока изнosoустойчивост, като формата позволява лесна промяна на посоката на движение напред. Двигателят е с четири-тампонно окачване, а сгъваемата дръжка е оборудвана с няколко тампона. **CIMEX CP110N** стандартно се доставя с включена система за оросяване и воден резервоар. Той е разположен в предната част на машината и е свързан чрез маркуч, с кран към оросяващата рейка, която от своя страна е защитена от счупване. Системата за оросяване е особено важна при полагането на асфалт, защото не позволява полепването му към контактната повърхност. При полагане на бетонни павета и плочи, **виброплочата на CIMEX** с преден ход може да се използва със силиконова подложка, която се предлага като допълнителна опция.

Технически характеристики

Тип	Нереверсивна
Мощност, к.с	6,5
Двигател	Cimex G200, бензинов
Честота на вибрациите на празен ход, min-1	5500
Ударна сила	25 kN
Размер на плочата, cm	59 x 50,2
Размери Д/Ш/В, cm	75x51x58
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	110

