

## Лепачка за тръби CIMEX HPP450

**Машината за челно заваряване на тръби CIMEX HPP450** е предназначена за ремонт на пътни съоръжения, газопроводи, канализации и водопроводи. Подходяща е за челно заваряване на PE, PE100, PP, PVDF тръби и фитинги с диаметър от 180-450 mm. **Лепачката** е специално конструирана за работа в полеви условия, тя е изключително надеждна и се отличава с висока производителност. **Стандартната окомплектовка включва:** базова станция с две подвижни и две неподвижни челюсти, фреза за изравняване на челата на тръбите, нагревателна плоча с незалепващо покритие, хидравлична станция и комплект челюсти за тръби от 180-450 mm.



### Технически характеристики

|                                           |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                             | 400                                                                                                                                                                                                         |
| Мощност, W                                | 8200                                                                                                                                                                                                        |
| Диаметър на тръбата                       | 180-450 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Работно налягане на хидравличната станция | 0-6 Мра                                                                                                                                                                                                     |
| Терморегулатор                            | 0-270°C                                                                                                                                                                                                     |
| Гаранционен срок                          | 24 месеца                                                                                                                                                                                                   |
| Окомплектовка                             | базова станция с две подвижни и две неподвижни челюсти, фреза за изравняване на челата на тръбите, нагревателна плоча с незалепващо покритие, хидравлична станция и комплект челюсти за тръби от 180-450 mm |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=34865](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34865)