

## Мулчер с отклоняваща косачка GRAECUS ATK135

**Мулчерът с отклоняваща косачка GRAECUS ATK135** е оборудван със 720 g специално термично закалени чукове за наситняване на растителност с дебелина до 5 cm. Страничната косачка е с хидравлично задвижване. Моделът е с независима хидравлична помпа с маслен резервоар и хидравлично изместване с двойно действащ цилиндър. Редукторът е чугунен, подсилен, а лагерите са износоустойчиви с дълъг експлоатационен живот. С регулиране на скоростта на връщане на диска и електронно балансиран двуспирален задвижващ вал. **Шредерът** има предни защитни прегради и отвътре е с назъбено острие за по-добро раздробяване. **GRAECUS ATK135** е с регулируеми по височина странични плъзгачи и регулируем валеж с чистач. Трансмисията е с 3-ри ремъка и външно обтяжно устройство. **GRAECUS ATK135** е с триточково окачване към трактора кат. I-II ( $\varnothing$  19.0-22.0mm /  $\varnothing$  25.0-28.0mm) и се доставя със сертификат за безопасност CE. При този модел окачването към трактора е странично изнесено 800/550, 450/900 mm. **Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовите се предлагат като опция с допълнително заплащане.** Снимката е примерна.



### Технически характеристики

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Тип                      | тежък              |
| Брой ножове              | 40                 |
| Работна ширина, cm       | 135 + 60           |
| Мощност на трактора, к.с | 25 - 60            |
| Брой чукове              | 20                 |
| Окачване                 | странично изнесено |
| Брой ремъци              | 3                  |
| Размери Д/Ш/В, cm        | 147+50 x 165/83    |
| Окомплектовка            | с кардан 1000 mm   |
| Тегло, kg                | 321                |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=34959](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34959)