

Мулчер с отклоняваща косачка GRAECUS ATK165

Мулчерът с отклоняваща косачка GRAECUS ATK165 е оборудван със 720 g специално термично закалени чукове за наситняване на растителност с дебелина до 5 cm. Страничната косачка е с хидравлично задвижване. Моделът е с независима хидравлична помпа с маслен резервоар и хидравлично изместване с двойно действащ цилиндър. Редукторът е чугунен, подсилен, а лагерите са износоустойчиви с дълъг експлоатационен живот. С регулиране на скоростта на връщане на диска и електронно балансиран двуспирален задвижващ вал. **Шредерът** има предни защитни прегради и отвътре е с назъбено острие за по-добро раздробяване. **GRAECUS ATK165** е с регулируеми по височина странични плъзгачи и регулируем валик с чистач. Трансмисията е с 3-ри ремъка и външно обтяжно устройство. **GRAECUS ATK165** е с триточково окачване към трактора кат. I-II ($\varnothing$ 19.0-22.0mm / $\varnothing$ 25.0-28.0mm) и се доставя със сертификат за безопасност CE. При този модел окачването към трактора е странично изнесено 800/800, 450/1250 mm. **Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовите се предлагат като опция с допълнително заплащане.** Снимката е примерна.



Технически характеристики

Тип	тежък
Брой ножове	52
Работна ширина, cm	165+60
Мощност на трактора, к.с	40-70
Брой чукове	26
Окачване	странично изнесено
Брой ремъци	3
Размери Д/Ш/В, cm	177+50x165/83
Окомплектовка	с кардан 1000 mm
Тегло, kg	384



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=34962