

Навесна хидравлична метла GRAECUS H225-P

Навесната хидравлична метла GRAECUS H225-P е предназначена за почистване на равни повърхности като пътища, бетон, асфалтови настилки, калдъръмени алеи, както и за поддържане през зимата. Оборудвана е с лесна за регулиране пружинна връщаща се странична **хидравлична четка**. Това позволява повдигане, където не е необходимо почистване. В предната част на **метачката** има кош за събиране на отпадъци, а защитна гума между основния капак и кошчето за отпадъци намалява натрупването на прах и мръсотия. Характерно за тази **хидравлична метла** е възможността за регулиране на наклона, за почистване на терени с наклон до 22 градуса. Изисква две връзки за хидравлични маркучи. Благодарение на използването на 3 броя колела, **навесната метачка** копира терена по-добре, което подобрява изключително много работата и издръжливостта на четката. Самите висококачествени четки се сменят много лесно. Има тройна присъединителна система за монтаж на вилици, евротеглич и триточкова навесна система кат. I (Ø 19,0-22,0 mm). Пристига със сертификат за безопасност и съответствие СЕ. Снимките са примерни.



Технически характеристики

Налягане, bar	140-210
Дебит на помпата, l/min	18-30
Мощност на трактора, к.с	60
Работна ширина, mm	2250+300
Размери Д/Ш/В, cm	300x150x95
Тегло, kg	450



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35010