

Виброплоча CIMEX CP70N



Виброплочата CIMEX CP70N има центробежна сила от 11 kN, благодарение на която лесно уплътнява компактирания материал на дълбочина до 25 cm. Задвижването на CP70N е осигурено от бензинов OHV двигател с обем от 196 cm³, надежден и покриващ стандарта ЕВРО 5. С цел избягване на загряването на вибраторната част при полагане на асфалт, тя е фиксирана към основното тяло на машината чрез основи, с намалена контактна площ. Това води до значителното увеличаване на сервисния интервал за смяна на маслото. Плочата е изработена от чугун с размери 535 x 371 mm. Тя има 4 пъти по-висока износостойчивост от стандартните метални такива, като формата и позволява лесна промяна на посоката на движение.

Двигателят на **виброплочата** е с четири-тампонно окачване, а съгъваемата дръжка е снабдена с няколко тампона. Благодарение на това се събира в багажника на стандартен автомобил. Стандартно се доставя със система за оросяване и воден резервоар. Разположеният в предната част на машината резервоар е свързан чрез маркуч с кран към оросяващата рейка, която от своя страна е защитена от счупване. Системите за оросяване са особено важни при полагането на асфалт, защото не позволяват полепването му към плочата.

Технически характеристики

Тип	Нереверсивна
Мощност, к.с	6,5
Вместимост на резервоара, l	10
Двигател	G200, бензинов
Честота на вибрациите на празен ход, min-1	5500
Ударна сила	11,0 kN
Размер на плочата, cm	53,5 x 37
Дълбочина на уплътняване, mm	25
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	62



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35110