

Реверсивна виброплоча CIMEX RCP300H

Реверсивната виброплоча CIMEX RCP300H е снабдена със система за смяна на посоката на движение, което позволява работа в тесни пространства. Смяната на посоката се контролира от ръкохватка чрез хидравлика. **Хидравличната реверсивна виброплоча** е подходяща за компактиране и уплътняване на насипи с наклон с дълбочина на уплътняване от 85 см. **Виброплочата Cimex RCP300H** намира широко приложение също за уплътняване на основи, преди полагане на бетон, алеи, тротоари, както и при ремонт на пътни настилки и много други.

Работна плоча е обработена по специална технология с цел постигане на максимален самопочистващ ефект и намаляване на полепването на материала. Плочата е с размери 840 x 680 mm, като при необходимост от по-тясна плоча, ширината и може да се редуцира с по 100 mm от всяка страна. Корпусът на редуктора е изработен от чугун. По този начин освен здравина се осигурява и допълнително тегло. А всички елементи на редуктора работят в маслена баня за оптимално смазване и намаляване на износването. При този модел **виброплоча** предаването на движението от двигателя към редуктора се извършва посредством усилен центробежен съединител и ремъчна предавка, като движещите се части са покрити със защитен капак. Двигателят е бензинов четиритактов с мощност от 13 к.с. с принудително въздушно охлаждане.

Благодарение на защитната рамка, двигателя и шасито са защитени от механични повреди. А специфичната извивка на рамката позволява товаренето и разтоварването да се завършва с подемна техника.



Технически характеристики

Тип	Реверсивна
Мощност, к.с	13
Двигател	бензинов, четиритактов, едноцилиндров
Честота на вибрациите на празен ход, min-1	4800
Ударна сила	38 kN
Размер на плочата, cm	84 x 68
Дълбочина на уплътняване, mm	85
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	260

