

Акумулаторен комплект MAKITA DK0125G301

Професионалният акумулаторен комплект Makita DK0125G301 включва: Акумулаторен винтоверт **Makita DF001GZ**+Акумулаторен ъглошлайф **Makita GA005GZ**+Акумулаторен ударен гайковерт **Makita TD001GZ02**. Комплектът се доставя с 2 броя батерии и зарядно устройство+куфар за пренасяне Макрас.

Акумулаторният винтоверт **Makita DF001GZ** се захранва от акумулаторна батерия с напрежение 40V, разполага с патронник с диаметър 1,5-13mm. Максималният диаметър на пробиване в стомана е 20mm, а максималният диаметър на пробиване в дърво е 76mm. Степените на въртящия момент са 1-10 Nm. Обороти на празен ход започват от 0-650/0-2600 об./мин. Звуковото налягане на машината е 75dB (A), а шумовото отклонение е 3 dB (A). Машината е с размери 181x86x282mm и тегло 3,0kg.

Акумулаторният ъглошлайф **Makita GA005GZ** се захранва от акумулаторна батерия с напрежение 40V. Диаметърът на диска е Ø 125 mm, а размерът на вътрешният отвор е 22.23mm. Обороти на празен ход на машината са от 0-8500 об./мин. Звуковото налягане е 81 dB (A), звуковата мощност е 92 dB (A) и шумовото отклонение е 3 dB (A). Машината е с размери 410x140x168mm и тегло 3,6kg.

Акумулаторният ударен гайковерт **Makita TD001GZ02** се захранва от акумулаторна батерия с напрежение 40V. Захватът на машината е 1/4" шестостен. Гайковертът разполага с 4 механични скорости и максимален въртящ момент 200Nm. Скоростта на празен ход започва от 0-1100/2100/3200/3700 об./мин, а обороти на празен ход започват от 0-1100/2600/3600/4400 об./мин. Размерите на машината са 120x86x250mm, а теглото е 2,0 kg.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	40
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	акумулаторен винтоверт, акумулаторен гайковерт, акумулаторен ъглошлайф, 2 броя акумулаторни батерии, зарядно устройство, пластмасов куфар за пренасяне

