

Струг за метал BERNARDO Solid 460 x 1500 Pro Vario

BERNARDO Solid 460 x 1500 Pro Vario е универсален струг, който е предназначен за икономично производство на единични детайли и малки серии с възможно най-висока точност. **Стругът** е снабден с най-съвременен основен шпинделен лагер с висококачествени ъглови сачмени лагери.

Оборудван е серийно с делта-честотен инвертор за висок въртящ момент в диапазона на ниските скорости и почти постоянна скорост при големи натоварвания. Позволява безстепенно регулиране на скоростта, като зададената скорост може да се прочете на цифров дисплей.

Стругът за метал се отличава със закалени, полирани зъбни колела и валове, дори и в захранващия блок. Предлага се в комплект с надлъжно и напречно бързо подаване за намаляване на времето за престой.

Леглото на **металообработващия струг**, отлято в едно цяло, елиминира усукването и вибрациите, което води до най-добрата възможна точност при работа.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	5,5
Обороти	25 - 250 / 250 - 1700 min ⁻¹
Стъпка на резбата	(41) 0,1 - 14 mm / (60) 2 - 112 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(42) 0,055 - 3,065
Напречно подаване, mm/rev	(42) 0,025 - 1,386
Ширина на паралелите, mm	300
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-8
Конус на пинолата	МК 4
Диаметър на пинолата, mm	60
Ход на пинолата, mm	130
Межд�центрово разстояние, mm	1500
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 460; спрямо луфта - 690; спрямо кръстатия супорт - 274
Отвор на вала, mm	80
Височина на центъра, mm	230
Размери Д/Ш/В, cm	108 x 275 x 137
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	трионсо цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 V, тричелюстен патронник PS3 - 250 mm / D8, неподвижен люнет 150 mm, подвижен люнет 110 mm, планшайба 350 mm, държач за инструменти с 4 вложки, предпазител на държача за инструменти, стоп педал, охлаждащо устройство, честотен инвертор, предпазен съединител, бързо подаване надлъжно и напречно, втулка за свредло с морзов конус, 2 броя неподвижен център, LED работно осветление, защита срещу стружки, инструменти
Тегло, kg	1880



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35189