

Табло за управление WILO BE-WP-1x16A-MT34-DOL

Микропроцесорното табло за управление WILO BE-WP-1x16A-MT34-DOL служи за управление в зависимост от нивото, на една потопяема помпа, чрез дигитални сигнални датчици. Въвеждането на индивидуалните параметри става чрез четириразряден седемсегментен дисплей и бутон за управление. **Основните функции на таблото са:** режими на работа „Авто“, „Ръчен“ и „Изключено“ чрез бутон за управление, термична защита на мотора, функция за пуск на помпата, управление на нивото с време за инерция, контрол на последователността на превключване, фазов контрол, откриване на недостиг на вода.

Основни предимства на модела са: показване на състоянието на включване чрез четирицифрен седемсегментен дисплей, светодиодна индикация за грешка и конфигуриране на работните параметри чрез бутон за управление. Сигналния датчик трябва да се осигури от монтажника.



Входове:

- 1 цифров вход за управление на нивото чрез поплавъчен превключвател, до два електрода или превключвател за налягане/дебит
- 1 вход за термичен контрол на намотките с биметален сензор за температура, свързване на РТС сензори не е възможно
- 1 цифров вход за външно включване/изключване за дистанционен старт/стоп

Изходи:

- 1 безпотенциален контакт за алармено устройство (АЛАРМА)
- 1 безпотенциален контакт като спомагателен контакт (AUX)

Технически характеристики

Дължина, mm	110
Височина, mm	225
Ширина, mm	255
Защита	IP54
Предназначение	за една помпа с монофазно захранване
Стартиране	Директно онлайн (DOL)
Тегло, kg	1,8

