

Циркуляр за дърво BERNARDO TK 315 P - 1600 / 230 V

Циркулярът за дърво BERNARDO TK 315 P - 1600 има масивно квадратно тяло за висока стабилност. Плъзгащата се маса е изработена от анодизиран алуминий, а мощния задвижващ мотор осигурява постоянна скорост на рязане. Голямата работна маса и удължителите на масата са стандартно оборудване. Изтеглящият се телескопичен предпазител, монтиран отпред или отзад на квадратната маса, е безстепенно наклоняващ се от 90° до 45°.

**Технически характеристики**

Тип	Професионален
Номинална мощност, W	3000
Захранване, V	230
Обороти	4000 (основен диск), 5800 (подрязващ диск)
Диаметър на диска, mm	315
Изход за прахоуловител, mm	100
Диаметър на вътрешния отвор, mm	30
Дебелина на рязане при 45°	80
Дебелина на рязане при 90°	100
Размер на масата, mm	825 x 800
Височина на работната маса, mm	870
Размер на ролковата маса, mm	1600 x 270
Широчина на рязане до преградата на диска, mm	1240
Удължаване на масата, mm	500 x 310
Разширяване на масата, mm	800 x 440
Правоъгълна маса с ролка, mm	700 x 580
Подрязващ диск, mm	90 x 20
Дължина на рязане, mm	1600
Размери Д/Ш/В, cm	287 x 160 x 114
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	Твърдосплавен диск 315 x 3,0 x 30 mm / 40T, подрязващ диск 90 x 3,0 x 20 mm / 12T, свързваща тръба с У-връзка, защитен предпазител с отвор за прахоулавяне, устройство за ъглово рязане с ексцентричен държач, краен изключвател, удължаване на масата, разширяване на масата, изтегляща се телескопична линейка, стоп с фина настройка, правоъгълна маса с ролка, лост за избутване на детайла, инструменти
Тегло, kg	238



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35202