

Хидравличен кран (повдигач) GRAECUS BP1300S

Хидравличният кран (повдигач) GRAECUS BP1300S се отличава с рамо с хидравлично удължение до 800 mm и странично усилване за поемане на тежки товари. **Тракторният кран** е подсигурен във всички критични точки, като разполага с верига с кука за лесно окачване на повдиганите обекти.

Хидравличното повдигане се осъществява с двойнодействащ хидравличен цилиндър със завъртане на $36^\circ + 36^\circ$, като са необходими четири хидравлични връзки.

Повдигачът е оборудван с опорен крак и с универсално триточково окачно устройство категория I-II ($\varnothing 19,0-22,0$ mm / $\varnothing 25,0-28,0$ mm).

Доставя се със сертификат CE за безопасност.



M	€	KG	hp	$\begin{matrix} C \\ B \end{matrix}$ mm	$\begin{matrix} A \\ \end{matrix}$ mm	$\begin{matrix} \uparrow \\ \end{matrix}$ kg	$\begin{matrix} \uparrow \\ \end{matrix}$ kg
BP1300	265	45-120	800/1500/1350	2340	1300 ~> 300	-	-
BP1300S	305	45-120	800/1500/1350	2340	1300 ~> 300	$36^\circ + 36^\circ$	

Технически характеристики

Товароподемност	1300 -> 300 kg
Мощност на трактора, к.с	45-120
Максимална височина на повдигане, mm	2340
Тегло, kg	305



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35476