гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111
office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Навесна фреза GRAECUS YBFS250

GRAECUS YBFS250 е **навесна фреза тежък тип** със зъбна предавка, четири скорости и стационарно изместване. Отличава се с чугунен редуктор за супер натоварване и четири честоти на въртене на вала - 170/190/210/240 оборота.
Тракторната фреза се задвижва с верига в маслена баня и автоматично обтяжно устройство. Оборудвана е с дълготрайни лагери, регулируем заден капак за най-добро подравняване на земната повърхност и регулируеми плъзгачи за смяна на дълбочината на обработка.
Навесната фреза разполага още със специално наточени ножове и опорна скоба. Подходяща е за прикачване към трактори с мощност от 90 до 130 к.с. чрез универсално 3-точково окачно устройство категория II (ø 25.0-28.0 mm).
Доставя се със сертификат за безопасност CE.

M	€	KG	hp	mm	mm	mm	mm	no.	mm
YBFS180		541	60-130	1970/1060/1158	900	900	1800	100-210	24+24	8
YBFS200		588	70-130	2170/1060/1158	1000	1000	2000	100-210	27+27	9
YBFS230		677	80-130	2470/1060/1158	1150	1150	2300	100-210	30+30	10
YBFS250		716	90-130	2670/1060/1158	1250	1250	2500	100-210	33+33	11

Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	250
Мощност на трактора, к.с	90-130
Брой работни тела	33+33
Размери Д/Ш/В, cm	267x106x115,8
Тегло, kg	716

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35556