

Навесна ротационна фреза GRAECUS BFP150

GRAECUS BFP150 е навесна ротационна фреза тежък тип със зъбна предавка, стационарно изместване и чугунен редуктор с подсилена корона и честота на въртене от 540 оборота. **Тракторната фреза** се задвижва с верига в маслена баня и автоматично обтяжно устройство. Оборудвана е с дълготрайни лагери, регулируем заден капак за най-добро подравняване на земната повърхност и регулируеми плъзгачи за смяна на дълбочината на обработка.

Навесната фреза разполага със специално наточени ножове от 800 g. Подходяща е за прикачване към трактори с мощност от 40 до 90 к.с. чрез универсално 3-точково окачно устройство категория I-II (Ø 19.0-22.0 mm / 25.0-28.0 mm)

Предлага се със сертификат за безопасност CE.



M	€	KG	hp	mm	mm	mm	mm	no.	mm
BFP150	404	40-90	1670/1050/1160	750	750	1500	100-210	21+21	7
BFP180	435	50-90	1970/1050/1160	900	900	1800	100-210	27+27	9
BFP200	487	60-90	2170/1050/1160	1000	1000	2000	100-210	30+30	10

Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	150
Мощност на трактора, к.с	40-90
Брой работни тела	21+21
Размери Д/Ш/В, cm	167x105x116
Тегло, kg	404



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35560