

Навесна ротационна фреза GRAECUS BF140-H

GRAECUS BF140-H е навесна ротационна фреза средно тежък тип с хидравлично изместване и чугунен редуктор с честота на въртене от 540 оборота. **Тракторната фреза** се задвижва с верига в маслена баня и автоматично обтяжно устройство. Оборудвана е с дълготрайни лагери, регулируем заден капак за най-добро подравняване на земната повърхност и регулируеми плъзгачи за смяна на дълбочината на обработка.

Навесната фреза разполага със специално наточени ножове от 800 g и опорна скоба. Подходяща е за прикачване към трактори с мощност от 30 до 60 к.с. чрез универсално 3-точково окачно устройство категория I (ø 19.0-22.0 mm)

Предлага се със сертификат за безопасност CE.



M	€	KG	hp	mm	mm	mm	mm	no.	mm
BF125-H	347	25-60	1700/800/1060 (1370/800/1060)	970 220	280 1030	1250	100-200	18+18	6
BF140-H	373	30-60	1850/800/1060 (1520/800/1060)	1120 220	280 1180	1400	100-200	21+21	7
BF160-H	399	35-60	2050/800/1060 (1720/800/1060)	1110 220	500 1380	1600	100-200	21+21	7
BF180-H	420	45-70	2250/800/1060 (1920/800/1060)	1100 220	700 1580	1800	100-200	24+24	8

Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-20
Работна ширина, cm	140
Мощност на трактора, к.с	30-60
Брой работни тела	21+21
Размери Д/Ш/В, cm	185x80x106 (152x80x106)
Тегло, kg	373



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35564