

Тракторна фреза GRAECUS MF85-M

GRAECUS MF85-M е тракторна фреза средно тежък тип с механично изместване и чугунен редуктор с честота на въртене от 540 оборота.

Ротационната фреза се задвижва с верига в маслена баня с автоматично обтяжно устройство. Оборудвана е с дълготрайни лагери, регулируем заден капак за най-добро подравняване на земната повърхност и регулируеми плъзгачи за смяна на дълбочината на обработка.

Навесната фреза разполага със специално наточени ножове от 550 g и опорна скоба. Подходяща е за прикачване към трактори с мощност от 10 до 45 к.с. чрез универсално 3-точково окачно устройство категория I (Ø 19.0-22.0 mm).

Доставя се със сертификат за безопасност CE.



M	€	kg	hp	mm	mm	mm	mm	no.	mm
MF85-M	156	10-45	1130/730/920 (990/730/920)	430 380	420 470	850	100-210	8+8	4
MF95-M	161	12-45	1230/730/920 (1090/730/920)	530 380	420 570	950	100-210	8+8	4
MF105-M	165	14-45	1330/730/920 (1190/730/920)	580 380	470 670	1050	100-210	10+10	5
MF115-M	176	16-45	1430/730/920 (1290/730/920)	630 380	520 770	1150	100-210	12+12	6
MF125-M	189	18-45	1530/730/920 (1390/730/920)	680 430	570 820	1250	100-210	14+14	7
MF135-M	198	20-45	1630/730/920 (1490/730/920)	730 430	620 920	1350	100-210	14+14	7
MF145-M	246	22-45	1730/730/920 (1590/730/920)	670 480	780 970	1450	100-210	14+14	7
MF155-M	257	24-45	1830/730/920 (1690/730/920)	720 480	830 1070	1550	100-210	16+16	8

Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	85
Мощност на трактора, к.с	10-45
Брой работни тела	8+8
Размери Д/Ш/В, cm	113x73x92 (99x73x92)
Тегло, kg	156

