

Ротационна навесна фреза GRAECUS EF95-M

Ротационната фреза GRAECUS EF95-M е с три точково окачване към трактора и чугунен редуктор. **Фрезата** е навесна със странично изместване 530/420 и 380/570 mm. Моделът е с предаване на движението чрез верига в маслена баня и с регулируем заден капак. **Навесната фреза** е със специално наточени ножове 550 g и регулируеми плъзгачи за промяна на работната дълбочина. Подходяща е за прикачване към трактори с мощност от 12 до 35 к.с. Доставя се със сертификат за безопасност CE.



M	€								
			hp	mm	mm	mm	mm	no.	mm
EF85R-M		128	10-35	1090/730/920 (920/730/920)	430 420 380 470	850	100-210	8+8	4
EF85-M		128	10-35	1090/730/920 (920/730/920)	430 420 380 470	850	100-210	8+8	4
EF95-M		134	12-35	1190/730/920 (1020/730/920)	530 420 380 570	950	100-210	8+8	4
EF105-M		143	13-35	1290/730/920 (1120/730/920)	580 470 380 670	1050	100-210	10+10	5
EF115-M		145	14-35	1390/730/920 (1220/730/920)	630 520 380 770	1150	100-210	12+12	6
EF125-M		154	16-35	1490/730/920 (1320/730/920)	680 570 430 820	1250	100-210	14+14	7
EF135-M		176	18-35	1590/730/920 (1420/730/920)	730 620 430 920	1350	100-210	14+14	7

Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	95
Мощност на трактора, к.с	12-35
Брой работни тела	8+8
Размери Д/Ш/В, cm	119x73x92 / 102x73x92
Тегло, kg	134



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35583