

Лазерен ротационен нивелир SOLA EVO 360

Лазерният ротационен нивелир SOLA EVO 360 е изключително точен и удобен за употреба. Използва се за прецизно хоризонтално и вертикално нивелиране, включително на големи разстояния. Обхватът на нивелира без приемник е 20 метра, а с приемник 300 метра. **Ротационният нивелир** се самонивелира автоматично при наклони до 5°, а точността му на измерване е 0.1 mm/m. Ако поради външни влияния бъде разклатен или преместен, автоматично спира да работи и трябва да бъде активиран ръчно. **Измервателният уред** е със степен на защита IP66, което го прави подходящ за използване както на закрито, така и на открито. **Доставя се** в куфар с приемник REC RRD1, монтажна скоба, 2 акумулаторни и 4 AA батерии, зарядно устройство, кабел и щепсел.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Работна температура	от -10° до +50°C
Лазерен диод	635-650 nm
Клас на лазера	2
Точност на нивелиране, mm/m	± 0,1
Максимален работен диапазон, m	20
Диапазон на самонивелиране	± 5°
Защита	IP66
Резба на статива	5/8"
Батерия	2 x 3.6 V Li-Ion (3.45 Ah), 4 x 1.5 V (AA)
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	Батерия 1,5V (тип AA) 4 броя, батерия Li-Ion 3.6 V 3450 mAh 2 броя, зарядно устройство (вкл. кабел и щепсел), приемник REC RRD1, монтажна скоба и пластмасов куфар
Тегло, kg	1,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35677