

Струг за метал BERNARDO Smart 410 x 1500 Pro Vario

BERNARDO Smart 410 x 1500 Pro Vario е универсален струг за метал, подходящ за операции, с ниво на сложност от лесни до средни. Богатата екипировка, с която този **струг** идва стандартно, както и високата мощност и регулиране на оборотите, правят машината изключително гъвкаво решение. Той може да бъде настроен оптимално според вашите потребности. Безчетковият двигател позволява висок въртящ момент при ниски обороти, даващ възможност за обработката на най-разнообразни видове метал. Освен това, този модел е оборудван с безстепенно регулиране на скоростта до 3000 об./мин, което позволява скоростта да бъде оптимално настроена към детайла и скоростта на подаване.

Металообработващият струг е снабден с най-съвременен шпиндел с висококачествени ъглови сачмени лагери и ръчно колело с регулируема скала (0,02 mm). Подвижният мост позволява обработка на детайли с по-голям диаметър.

Стругът за метал се предлага в комплект с честотен инвертор и 3-осно цифрово отчитане.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	5,5
Обороти	30 - 550 / 550 - 3000 min ⁻¹
Надлъжно подаване, mm/rev	(17) 0,05 - 1,7
Напречно подаване, mm/rev	(17) 0,025 - 0,85
Ширина на паралелите, mm	250
Накрайник на вала	DIN 55029, D1 - 6
Конус на пинолата	MK 4
Диаметър на пинолата, mm	50
Ход на пинолата, mm	140
Межд�центрово разстояние, mm	1500
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 420; спрямо луфта - 580; спрямо кръстатия супорт - 255
Отвор на вала, mm	52
Метрична резба	(42) 0,2 - 14 / (45) 2 - 72 tpi
Височина на центъра, mm	210
Размери Д/Ш/В, cm	105 x 259 x 160
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 V, тричелюстен патронник PO3 - 200 mm / D6, планшайба 350 mm, неподвижен люнет 135 mm, подвижен люнет 65 mm, крачен педал със спирачна функция, четворен държач за инструменти, предпазител на държача за инструменти, микрометричен надлъжен ограничител, устройство за фина регулация на револверната глава, честотен инвертор, охлаждащо устройство, предпазен съединител, LED работно осветление, зъбни козела, преходна втулка, 2 броя неподвижен център, защита срещу стружки, инструменти
Тегло, kg	1325



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35825