


Мулчер/шредер с хидравлично рамо GRAECUS HPK140

Мулчерът с хидравлично рамо GRAECUS HPK140 притежава 800 g термично ковани чукове за раздробяване на растителност до 5 cm. Оборудван е с чугунен редуктор COMER с честота на въртене до 540 оборота, SKF износо-устойчиви лагери, електронно балансиран ротор и предни защитни прегради. Благодарение на метални контра-ножове във вътрешната част се постига по-добро раздробяване на растителни остатъци и клони. **Шредерът** е с регулируеми по височина странични плъзгачи, регулируем валяк с чистач, ремъчно задвижване с външно обтяжно устройство и опорна стойка. Доставка се с универсална триточкова навесна система кат. II(Ø 25.0-28.0mm) и декларация за съответствие CE. **Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовите се предлагат като опция с допълнително заплащане.**



M	KG	hp	A	B	C	D	E				
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	no.	no.	mm
HPK140	475	35-75	710	850	1830	1560	2050	1400	20	40	108*8
HPK160	499	40-75	710	1050	1830	1760	2250	1600	24	48	108*8
HPK180	530	45-75	710	1250	1830	1960	2450	1800	28	52	108*8



Технически характеристики

Тип	средно тежък
Брой ножове	40
Работна ширина, cm	140
Мощност на трактора, к.с	35-75
Брой чукове	20
Брой ремъци	4
Тегло, kg	475



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=36139