

Багер верижен с дизелов двигател GRAECUS EB09

Верижният багер на GRAECUS EB09 е с едноцилиндров **дизелов двигател Коор KD192**, 10 к.с, 3000 оборота в минута, изцяло ново поколение STAGE V с по-нисък разход на гориво от 2,8 литра на час. Моделът има мощна хидравлична помпа, независими хидравлични двигатели за движение и ъгъл на завъртане 360°. **Багерът** притежава висококачествена хидравлична система от разпределители и клапани. Хидравличната хранваща линия към стрелата служи за бъдещо свързване на чук или други принадлежности (линия с двойно действие). Стрелата е с монтирани хидравлични тръби в центъра на горната ѝ част с цел избягване на аварии.



GRAECUS EB09 е с предпазен лост за заключване на основните функции, съгваема предпазна рамка в предната част за лесно транспортиране с камиони и влизане в закрити помещения, през врати 93 см. Благодарение на предната нивелираща греда може да усилите стабилността при копаене. **GRAECUS EB09** е с вертикално отварящ се капак, разкриващ по-голямата част от двигателя. По този начин е осигурен по-лесен достъп до компонентите. **Стандартното оборудване включва:** електрически старт с 12V стартер, моточасовник, 400 mm кофа за копаене и подвижен сенник. **Верижният багер** е лесен за използване с международни стандартни контролери ISO. Оборудван е с LED работна светлина на стрелата. Изкопната сила на кофата е 1000 kg, а резервоарът за гориво е с вместимост 5,5 литра. Доставка се със СЕ декларация за съответствие.

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	10
Дебит, l/min	19
Двигател	едноцилиндров дизелов с въздушно охлаждане - Diesel KOOP KD192
Налягане, bar	160
Скорост	1,3 km/h
Резервоар за гориво, l	5,5
Широчина на кофата, mm	400
Капацитет на кофата	1000 kg
Макс. дълбочина на копаене	140 cm
Тегло, kg	900

