

Извънбордов двигател HONDA BF8DK2 SHU

Извънбордовият двигател HONDA BF8DK2 SHU е оборудван с карбуратор, който включва ускорителна помпа и система за впръскване на горивото, управлявана от специален микропроцесор. Той разполага с къс ботуш и дръжка за удобство при маневриране. При стартиране, системата за смесване на горивото и въздуха автоматично регулира смукателното съотношение в зависимост от температурата на двигателя. **Двигателят** е снабден с 12 V точкова магнитна система. Може да се поръча и с дистанционно управление за удобство на оператора. Отработените газове се изхвърлят през пропелера, което осигурява допълнителна тяга.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	8,0
Работен обем, куб.см	222
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	къс
Диаметър и ход, mm	58 x 42
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	Електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	433
Опции	Ръчно запалване, къс лост за управление, ръчно вдигане на ботуша
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 34 x 110
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	42

