

Извънбордов двигател HONDA BF8DK2 LHU

Извънбордовият двигател HONDA BF8DK2 LHU разполага с карбуратор, оборудван с ускорителна помпа и система за впръскване на горивото, която е контролирана от специализиран микропроцесор. Той е с дълъг ботуш и дръжка. Системата за смесване на горивото и въздуха при стартиране на двигателя разполага с автоматичен смукач, който автоматично регулира смесването в зависимост от температурата на двигателя. **Двигателят HONDA BF8DK2 LHU** е снабден с 6A генератор, който използва 12V точкова магнитна система. Отработените газове се изхвърлят през пропелера, което осигурява допълнителна тяга.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	8,0
Работен обем, куб.см	222
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндров
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	58 x 42
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	Електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	дръжка и 6A генератор
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 34 x 123
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	44,5

