

Извънбордов двигател HONDA BF100AK1 LRTU

Извънбордовият двигател **HONDA BF100AK1 LRTU** предлага подобро ускорение при ниски скорости чрез иновативна система. Този **четиритактов двигател** разполага с ефективна технология за икономия на гориво и контрол върху емисиите на вредни вещества. Хидродинамичният ботуш се отличава със специален дизайн, който намалява съпротивлението във водата.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	100
Работен обем, куб.см	1496
Обороти	5500 - 6300 min ⁻¹
Двигател	4-тактов, SOHC, 4-цилиндров, VTEC
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	73 x 89,4
Охладителна система	Водна
Горивна система	PGM-FI
Запалителна система	PGM-IG
Стартираща система	Електрическа
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	опция
Обем двигателно масло, l	4,4
Обем трансмисионно масло, l	0,95
Препоръчителна височина на окачване, mm	537
Размери Д/Ш/В, cm	74,8 x 44,9 x 156,6
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	166

