

Извънбордов двигател HONDA BF10DK2 LHSU

Извънбордовият двигател HONDA BF10DK2 LHSU е водещ в своя клас, благодарение на най-бързото и тихо ускорение сред четиритактовите двигатели. Осигурен е с автоматичен смучач за системата на горивото и въздуха при стартиране, който автоматично регулира смесването в зависимост от температурата на двигателя. Това гарантира плавен преход от ниски до високи обороти с максимална ефективност на мощността. **Двигателят BF10DK2 LHSU** е оборудван с 12A генератор, базиран на нова 12-точкова магнитна система. Системата за впръскване на гориво е контролирана от микропроцесор, а карбураторът разполага с ускорителна помпа. Стандартното оборудване включва индикатори за прегряване и налягане на маслото, както и ограничител на оборотите. В комплекта влизат и дълъг ботуш и дръжка за по-голямо удобство и управление.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	10
Работен обем, куб.см	222
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	58 x 42
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	Електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 34 x 123
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	48

