

Извънбордов двигател HONDA BF40DK4 LRTU

Извънбордовият двигател **HONDA BF40DK4 LRTU** се отличава с увеличен въртящ момент при ниска скорост, осигуряващ по-бързо ускорение. Олекотеният дизайн на двигателя допринася за отличен баланс и управление на лодката. Той е оборудван с широкообхватна сонда за постоянен контрол, която регулира съотношението между гориво и въздух. Благодарение на **Есо** технологията се следи и количеството на отделените вредни газове, като се покриват всички изисквания. **Двигателят HONDA BF40 DK2 LRTU** е подходящ за алуминиеви и надуваеми лодки.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	40
Работен обем, куб.см	808
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, SOHC, 3 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	70 x 70
Охладителна система	Водна
Горивна система	програмируемо впръскване на горивото
Запалителна система	PGM - FI
Стартираща система	Електрическа
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	опция
Обем двигателно масло, l	2,1
Обем трансмисионно масло, l	0,41
Препоръчителна височина на окачване, mm	433
Опции	Електрическо запалване, дистанционно управление, електрическо вдигане на бутуша, оборотомер, трим метър
Размери Д/Ш/В, cm	69,4 x 37,2 x 136,4
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	98

