

Извънбордов двигател HONDA BF60AK1 LRTU

Извънбордовият двигател HONDA BF60AK1 LRTU се отличава с иновативен дизайн и тегло от 110 kg. Той представлява 4-тактов, 3-цилиндров двигател с електронно впръскване на горивото. Използва модифицирана инжекционна система за впръскване на горивната смес **PGM-FI**, която работи по-ефикасно благодарение на вградената ламбда-сонида. **Двигателят HONDA BF60 AK1 LRTU** предлага по-малко водно съпротивление, намалени вибрации и е значително по-тих в сравнение с конкурентите си.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	60
Работен обем, куб.см	998
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 3 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	73 x 79,5
Охладителна система	Водна
Горивна система	програмируемо впръскване на горивото
Запалителна система	PGM - FI
Стартираща система	Електрическа
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,07:1
Пропелер	опция
Обем двигателно масло, l	2,7
Обем трансмисионно масло, l	0,43
Препоръчителна височина на окачване, mm	521
Размери Д/Ш/В, cm	77,7 x 41,7 x 139,7
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	110

