

Извънбордов двигател HONDA BF10DK2 LHU



Извънбордовият двигател HONDA BF10DK2 LHU се отличава с най-висока скорост и минимален шум. Предлага бързо ускорение при всякакви обороти. Системата за смесване на гориво и въздух е осигурена с автоматичен смукач, който регулира смесването според температурата на двигателя, осигурявайки гладко преминаване от бавен до пълен ход с пълно използване на мощността на двигателя. **Моделът HONDA BF10DK2 LHU** включва 6A генератор, базиран на нова 12-точкова магнитна система, система за впръскване на гориво с микропроцесорно управление и карбуратор с ускорителна помпа. Стандартното оборудване включва индикатори за прегряване, за налягане на маслото и ограничител на оборотите, със защитен дълъг ботуш и удобна дръжка.

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	10
Работен обем, куб.см	222
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндров
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	58 x 42
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Ръчно запалване, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 34 x 123
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	44,5

