

Извънбордов двигател HONDA BF10DK2 LRU

Извънбордовия двигател HONDA BF10DK2 LRU е с бързо ускорение при всякакви обороти и изключително ниска скорост. Системата за стартиране включва автоматичен смучач, който автоматично регулира смесването на горивото и въздуха в зависимост от температурата на двигателя, осигурявайки гладко преминаване от бавен ход до пълна скорост с оптимално използване на мощността. **Двигателят HONDA BF10DK2 LRU** е снабден с нова 12 точкова магнитна система за генератор от 12A. Горивната система се управлява от микропроцесор, а карбураторът разполага с ускорителна помпа за по-ефективно горивоподаване. Стандартното оборудване включва индикатори за прегряване, налягане на маслото и ограничител на оборотите. Осигурен е с дълъг ботуш и дистанционно управление за удобство и функционалност.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	10
Работен обем, куб.см	222
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	58 x 42
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, дистанционно управление, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 34 x 123
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	48,5

