

Извънбордов двигател HONDA BF10DK2 SHSU



Извънбордовият двигател HONDA BF10DK2 SHSU е с бърз и тих четиритактов двигател, който има ускорение при всякакви обороти, ниска скорост, система за смесване на горивото и въздуха при стартиране на двигателя с автоматичен смучач. **Моделът HONDA** е с къс ботуш и дръжка. Плавното преминаване от бавен ход до пълна скорост е с максимално използване мощността на двигателя. **Извънбордовият двигател BF10DK2 SHSU** е окомплектован с 12A генератор, базиран на новата 12 точкова магнитна система. Стандартното оборудване включва - индикатори за прегряване, за налягане на маслото и ограничител на оборотите.

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	10
Работен обем, куб.см	222
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндров
Вал	къс
Диаметър и ход, mm	58 x 42
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,33:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	433
Опции	Електрическо запалване, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	61 x 34 x 123
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	45,5

