

Извънбордов двигател HONDA BF15DK2 LHSU

Извънбордовият двигател HONDA BF15DK2 LHSU е идеален за използване с повечето спортни, алуминиеви или надуваеми лодки. Той е изключително сигурен и надежден, снабден с дълъг ботуш и дръжка. **Двигателят** разполага с електрическа система, която позволява лесно и безпроблемно регулиране на наклона на мотора спрямо лодката, осигурявайки комфортно плаване. За подобряване на ускорението и намаляване на разхода на гориво, двигателят е оборудван с **PGM IG** технология, която оптимизира изгарянето при различни обороти. **Двигателят HONDA** включва и 12A генератор, базиран на новата 12-точкова магнитна система. Стандартният 4-ри листов пропелер на **BF15** предлага по-голяма контактна площ с водата, което осигурява по-плавна промяна на скоростта дори при пълна мощност.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	15
Работен обем, куб.см	350
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 124
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	52

