

Извънбордов двигател HONDA BF15DK2 LRTU

Извънбордовият двигател HONDA BF15DK2 LRTU е идеален за всякакви хоби лодки от среден клас – надуваеми, ветроходни, алуминиеви, стъклопластови. Той е единственият двигател с опция за вдигане на ботуша с електрохидравлика. **Двигателят** се пали лесно и без усилие, само с една ръка. Системата за смесване на горивото и въздуха при стартиране е снабдена с автоматичен смучач, който се регулира в зависимост от температурата на двигателя. Плавното преминаване от бавен ход до пълна скорост позволява максимално използване на мощността на двигателя. **Двигателят BF15DK2 LRTU** е оборудван с 12A генератор, базиран на новата 12-точкова магнитна система. Стандартното оборудване включва сигнални индикатори за прегряване, налягане на маслото и ограничител на оборотите.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	15
Работен обем, куб.см	350
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, дистанционно управление, електрическо вдигане на ботуша, 12,5 л, външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 124
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	58,5

