

Извънбордов двигател HONDA BF15DK2 LRU

Извънбордовият двигател HONDA BF15DK2 LRU е идеален за повечето спортни, алуминиеви и надуваеми лодки. Той е сигурен и надежден, с електрическа система, която позволява лесна и безпроблемна промяна на наклона на мотора спрямо лодката. За оптимизация на ускорението и разхода на гориво е вградена **PGM IG** технология, която регулира изгарянето при различни обороти. **Двигателят BF15DK2 LRU** е с дълъг ботуш, електрически стартер и дистанционно управление. Той е оборудван с 12A генератор, базиран на новата 12-точкова магнитна система. Стандартното оборудване включва сигнални индикатори за прегряване, налягане на маслото и ограничител на оборотите.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	15
Работен обем, куб.см	350
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, дистанционно управление, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л, външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 124
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	51

