

Извънбордов двигател HONDA BF15DK2 SHSU

Извънбордовият двигател HONDA BF15DK2 SHSU е идеален за всички хоби лодки от средния клас. Той е много лек и разполага със система за смесване на горивото и въздуха при стартиране с автоматичен смукач. **Двигателят** осигурява плавно преминаване от бавен ход до пълна скорост, като максимално използва своята мощност. **Моделът HONDA BF15DK2 SHSU** е оборудван с 12A генератор, базиран на новата 12-точкова магнитна система. Стандартното оборудване включва сигнални индикатори за прегряване, налягане на маслото и ограничител на оборотите. **Извънбордовият двигател BF15DK2 SHSU** е с къс ботуш, електрически стартер и дръжка.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	15
Работен обем, куб.см	350
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	къс
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	433
Опции	Електрическо запалване, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л, външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 111
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	49

