

Извънбордов двигател HONDA BF15DK2 SHU

Извънбордовият двигател HONDA BF15DK2 SHU е идеален за хоби лодки от среден клас. **Моделът HONDA BF15DK2 SHU** разполага със система за автоматично смесване на горивото и въздуха при стартиране на двигателя, осигуряваща гладко преминаване от бавен ход до пълна скорост с оптимално използване на мощността. Оборудван е с 12A генератор, базиран на нова 12-точкова магнитна система. Включени са индикатори за прегряване и залягане на маслото, както и ограничител на оборотите. **Двигателят** има кърс ботуш и дръжка за по-лесно управление.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	15
Работен обем, куб.см	350
Обороти	4500 - 5500 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндри
Вал	кърс
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	433
Опции	Ръчно запалване, ръчно вдигане на ботуша, 12,5 л външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 111
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	46,5

