

Извънбордов двигател HONDA BF20DK2 LHGU

Извънбордовият двигател HONDA BF20DK2 LHGU е перфектен за използване с почти всички спортни, алуминиеви или надуваеми лодки, предлагащи високо ниво на безопасност и надеждност. Той разполага с електрическа система за лесно и безпроблемно накланяне на мотора спрямо лодката, осигурявайки комфортно плаване. За по-добро ускорение и ефективност в разхода на гориво, двигателят е оборудван с **PGM IG** технология, която оптимизира изгарянето при различни обороти. **Моделът HONDA BF20DK2 LHGU** разполага с дълъг ботуш, електрически стартер, дръжка за управление и система за вдигане на ботуша с газов амортизатор.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	20
Работен обем, куб.см	350
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндров
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, вдигане на ботуша с газов амортизатор, 12,5 л, външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 124
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	52

