

Извънбордов двигател HONDA BF20DK2 LHSU

Извънбордовият двигател HONDA BF20DK2 LHSU е идеален за различни типове хоби лодки среден клас, включително надуваеми, ветроходни, алуминиеви и стъклопластови. Този двигател се отличава с най-лека конструкция и лесно запалване, което може да се извърши с една ръка. Системата за смесване на горивото и въздуха автоматично регулира смукането при стартиране, в зависимост от температурата на двигателя, осигурявайки плавно преминаване от бавен ход до пълна скорост и максимално използване на мощността на двигателя. **Двигателят** е снабден с 12A генератор, базиран на новата 12-точкова магнитна система. Стандартното оборудване включва сигнални индикатори за прегряване, налягане на маслото и ограничител на оборотите. **Моделът BF20DK2 LHSU** разполага с дълъг ботуш, електрически стартер и дръжка за удобство при управлението.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	20
Работен обем, куб.см	350
Обороти	5000 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 2 - цилиндров
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	59 x 64
Охладителна система	Водна
Горивна система	1 карбуратор с ускорителна помпа
Запалителна система	PGM - IG
Стартираща система	електрическа / откатна
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	4 - листов, алуминиев
Обем двигателно масло, l	1,3
Обем трансмисионно масло, l	0,285
Препоръчителна височина на окачване, mm	563
Опции	Електрическо запалване, вдигане на ботуша с газов амортизатор, 12,5 л, външен резервоар
Размери Д/Ш/В, cm	65 x 35 x 124
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	52

